



特点

优异的低温性能

高粘度等级及优异的低温性能。其突出的流动性使启动更容易，即使是在极寒条件下。突出的流动性也带来了极高的燃油经济性表现。

极大延长发动机的使用寿命

极高粘度指数，体现了更优异的宽温性能，确保发动机在低温启动时减低摩擦磨损及在高温操作时得到充分的润滑。有效的抗磨添加剂系统让先进又复杂的气门机构包括可变气门配气正时系统的磨损降至极低，从而大大延长发动机的寿命。

充分发挥输出功率及操作性能

金属清净剂和无灰分散剂的添加剂系统，即使在最苛刻的运行条件下也可出色地控制活塞环及活塞裙部的积碳，确保发动机最大发挥高性能和输出功率。

极大降低维修保养费用

其合成配方保证了极高的热稳定性和抗氧化能力。结合其高剪切稳定特性，能在油品的整个使用寿命中确保极佳的粘度控制性能。从而防止过滤器的堵塞以及油道、曲柄轴箱和气门装置等部位的沉积物形成。

产品概要：

雪佛龙金富力®全合成机油 SAE 0W-40 由配有 PAO(聚 α -烯烃)的高品质合成基础油和先进的添加剂配制而成，是一款优质纯净且多级通用的全合成高性能汽车机油。可全面满足现代发动机因技术革新而提出的更高要求。独有的油泥防御盾™科技，将以其突出的防磨损能力保持引擎良好状态。



适用范围

- 高性能的轿车和轻型卡车中的汽油和柴油发动机，尤其是欧洲设计的发动机
- 要求采用 API SN 标准润滑的轿车和轻型卡车的自然吸气和涡轮增压式汽油发动机
- 要求采用 ACEA A3/B4 标准润滑的轿车和轻型卡车的自然吸气和涡轮增压式柴油发动机

不推荐用于气体燃料（CNG 和 LPG）发动机或摩托车发动机。

环境、健康与安全

本产品附有物料安全资料单 (MSDS) 和用户安全指南。用户应按照规定的方法、步骤并遵照有关法律、法规使用和排污。

如需要物料安全资料单，请访问：

www.havoline.com.

本产品简介系据当时的最新数据资料编写。所给数据均为典型代表值。允许有不影响产品性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

Produced by:
Chevron Lubricants
– Asia Pacific

重要特性参数

金富力® 全合成机油 SAE 0W-40 Havoline® ProDS Fully Synthetic E SAE 0W-40		
SAE 级别		0W-40
产品代号		500269
碱值		10.1
	D2896, mg KOH/g	
磷, 质量%		0.096
硫酸盐成分, 质量%		1.2
粘度,		
	mm ² /s @ 40°C	74.9
	mm ² /s @ 100°C	13.4
粘度指数		180
锌, 质量%		0.105

1605

性能标准

- API SN
- ACEA A3/B3, A3/B4
- 宝马 BMW Longlife-01
- 奔驰 MB 229.5(核准中)
- 大众 VW 502 00 及 505 00
- 保时捷 Porsche A40
- 福特 WSS-M2C-947-A

环境、健康与安全

本产品附有物料安全资料单 (MSDS) 和用户安全指南。用户应按照规定的方法、步骤并遵照有关法律、法规使用和排污。

如需要物料安全资料单, 请访问:

www.havoline.com.

For more information, go to www.havoline.com

本产品简介系据当时的最新数据资料编写。所给数据均为典型代表值。允许有不影响产品性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

Produced by:
Chevron Lubricants
- Asia Pacific